Väljastpoolt lisasoojustatud keldrisein ja soojustatud betoonist keldripõrand

Joonised lisamisel

- Väljastpoolt lisasoojustatud keldrisein ja soojustatud betoonist keldripõrand: krohvitud olemasolevale sokli pinnale lisatud hüdroisolatsioon ja soojustusplaadid koos kaitsematiga. Lahendus sobib köetava keldriga hoonetele, kus on probleeme liigniiskusega pinnases.

- Väljastpoolt lisasoojustatud keldrisein ja soojustatud betoonist keldripõrand: krohvitud olemasolevale sokli pinnale lisatud hüdroisolatsioon ja soojustusplaadid koos kaitsematiga. Lahendus sobib köetava keldriga hoonetele, olemas toimiv hüdroisolatsioon vundamendi taldmiku vundamendimüüri vahel, näidatud drenaažilahendus.

- Väljastpoolt lisasoojustatud keldrisein ja soojustatud betoonist keldripõrand: krohvitud olemasolevale sokli pinnale lisatud hüdroisolatsioon ja soojustusplaadid koos kaitsematiga. Lahendus sobib juhul, kui keldris pole eluruume, vaid ainult tehnilised ruumid.

- Väljastpoolt lisasoojustatud keldrisein ja soojustatud betoonist keldripõrand: krohvitud olemasolevale sokli pinnale lisatud hüdroisolatsioon ja soojustusplaadid koos kaitsematiga. Lahendus sobib köetava keldriga hoonetele, kui pinnaseveetase jääb sügavamale kui 0,5 m vundamendist, näidatud drenaažilahendus.

- Väljastpoolt lisasoojustatud keldrisein ja soojustatud betoonist keldripõrand: krohvitud olemasolevale sokli pinnale lisatud hüdroisolatsioon ja soojustusplaadid koos kaitsematiga. Lahendus sobib köetava keldriga hoonetele, kui pinnaseveetase on muutuv, näidatud drenaažilahendus.

Viimati uuendatud 26.10.2026